

CÁMARA ESPÍA RED TIPO SENDOR DE HUMO H.265 ONVIF P2P 3MP POE IP

CARACTERÍSTICAS:

- Resolución 3MP 2304 * 1296P
- Admite codificación H.265, compara con H.264, transmite la misma calidad de imagen solo necesita la mitad del ancho de banda; Grabar imagen de la misma calidad solo necesita la mitad del almacenamiento.
- También es compatible con la codificación H.264, por lo que puede ser compatible con dispositivos H.264 y H.265
- Admite POE, reduce el problema de la disposición del cable
- Tiene fuente de alimentación auxiliar, se puede usar como una cámara IP sin POE
- Compatible con iPhone, teléfono inteligente Android
- Función P2P Cloud
- Soporte de detección de movimiento, función de alarma por correo electrónico
- Soporte multilingüe
- Peso neto: 0.25KG
- Carcasa de material plástico
- Operación simple y fácil de usar

NOTA: esta cámara tiene 3MP y H.265 por defecto, si su NVR no admite 3MP o H.265, puede cambiarla nuestra cámara a 1080P (2MP) y H.264

DETALLE TÉCNICO:

- Resolución: 2304 x 1296P cámara de 3,0 megapíxeles
- Sensor: Hola 3516EV200 + 2393
- Iluminación mínima: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON)
- Velocidad de fotogramas: 20 fps
- Obturador: 1/25 segundos -1 / 100,000 segundos
- Lente: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm
- Tipo de interfaz de lente: M12
- Reducción de ruido digital: reducción de ruido digital 3D
- Formato de compresión: H.264 / H.265
- Salida de tasa de compresión: 128 Kbps ~ 8 Mbps
- Almacenamiento: NVR o computadora
- Dirección IP: dinámica (predeterminada) / estática
- Alarma inteligente: detección de movimiento, alarma por correo electrónico, alarma CMS
- Protocolo de soporte: http, TCP / IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, PPPoE, NTP
- Protocolo de entrada: el estándar ONVIF
- Función general: recuperación de claves, transmisión dual, protección con contraseña, ocultación de videos
- Ethernet: Ethernet de 10 M / 100 Mbps (RJ-45)
- Temperatura de funcionamiento: -25degC ~ 60degC
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%
- Fuente de alimentación: POE 48V
- Estándar POE: 802.3af
- Fuente de alimentación auxiliar: DC 12V / 2A
- Material de la carcasa: plástico
- Dimensión: 12 x 12 x 6 cm



REVOTECH

POE IP CAMERA



POE Support

This camera support POE power supply, it will reduce the trouble of cable arrangement. The POE module is built-in in the cable and it meet to 802.3AF standard, it is very stable and reliable for use.

POE Cable