

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD

IMPERMEABLE DIGITAL 3 EN 1/ EC CF TDS

DESCRIPCIÓN

Tipo de bolígrafo fácil de transportar, diseño impermeable, clasificación IP55, capaz de soportar el ambiente húmedo. La longitud del electrodo es opcional y satisface completamente las necesidades de diversas pruebas de la industria. La función de bloqueo de datos facilita el almacenamiento y el registro de datos de medición. La pantalla LCD es grande y tiene una función tres en uno. Puede medir EC/CF/TDS/ de la solución al mismo tiempo. Los tres parámetros se cambian por el botón.

CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD, grande y fácil de leer.

Diseño impermeable para soportar ambientes húmedos.

Función 3 en 1, mide 3 parámetros incluyendo EC, CF, usando un electrodo TDS.

Parámetros a través de la pantalla del interruptor de llave.

Función de retención-ahorra medidas para una lectura y grabación convenientes.

Compensación automática de temperatura: 0 C 50 C

Electrodo: Electrodo EC reemplazable

Tipo de batería: 4X1,5 V(AG13) (No incluido)

Ambiente: 0 C 50 C

Dimensiones (mm): 185*38*38

Peso: 98g

Rango de medición

EC: 0,00 19,99EC

TDS: 10 19990ppm

CF: 0,0 199CF

Resolución

EC: 0.01 EC

TDS: 10ppm

CF: 0.1CF

Precisión

EC: 2% F.S

TDS: 2% F.S

CF: + 2% F.S

